

# PERGOLAMES V2 LAMES PARALLÈLES



<p><b>ACCESSOIRES</b></p> <p>VOILE DÉCORATIVE MONTAGE À 2 COLONNES MONTAGE À 4 COLONNES MONTAGE À 6 COLONNES MONTAGE À 8 COLONNES MONTAGE À 10 COLONNES MONTAGE À 12 COLONNES MONTAGE À 14 COLONNES MONTAGE À 16 COLONNES MONTAGE À 18 COLONNES MONTAGE À 20 COLONNES</p>	<p><b>DÉTAILS TECHNIQUES</b></p> <p>LAMES ALUMINIUM - TOITURE ÉTANCHE - TOIT PLAT (SANS PENTE)</p> <p>Plaque joint de 25 mm d'épaisseur L'ensemble joint joint 100 mm</p> <p>Joint étanchéité Montage par clip</p> <p>Manœuvre des lames par vérin</p>
<p><b>ENCOMBREMENTS</b></p> <p>Hauteur des poteaux 2000 mm (standard)</p> <p>POTEAU Maxi verin 100 x 100 mm</p> <p>PLATINES Verin mobile 100 x 100 mm Plaque support 2 poteaux 100 x 100 mm Verin fixe 100 x 100 mm</p>	<p><b>MANŒUVRE</b></p> <p><b>MOTORSATION SOMFY</b></p> <p>PAR VÉRIN PILOTÉ PAR RÉCEPTEUR IO LOUVER CONTROL SOMFY + TÉLÉCOMMANDE SOMFY SITUO MOBILE IO 1 CANAL</p> <p>Dimensions du boîtier de commande Longueur: 200 mm Largeur: 80 mm Hauteur: 60 mm</p>

## Description du produit :

Le Pergolames est une pergola bioclimatique autoportée ou murale à lames orientables. Elle protège du soleil et de la chaleur, procurant ombre, ventilation ou étanchéité.

### COMPOSITION DE L'ARMATURE :

- Armature en aluminium laquée blanche RAL 9010 brillant ou anthracite RAL 7016 sablé et visserie d'assemblage en inox
- Lames plates en aluminium double paroi laquées blanche RAL 9010 brillant ou anthracite RAL 7016 sablé et visserie d'assemblage en inox
- Pose murale avec 2 ou 3 poteaux avant de 2500 mm recoupables ou pose îlot avec 4 ou 6 poteaux

### MANŒUVRE :

- Par vérin piloté par récepteur IO LOUVER CONTROL Somfy +

Télécommande Somfy Situo Mobile IO 1 canal

### DIMENSIONS MAXI :

- 1 travée et un vérin : largeur de 4000 mm
- 2 travées et 2 vérins : largeur de 8000 mm (pose murale)
- 2 travées et 2 vérins : largeur de 7000 mm (pose îlot)



Motorisations et automatismes :

